

諸元表

諸元表		
本体型名	EL-15 (カード発行・チャージ・精算機)	EL-13 (カード発行・チャージ・精算機)
本体重量	61kg(ベース板7kgを含む)	61kg(ベース板7kgを含む)
使用条件	屋内設置	屋内設置
環境条件	5~40℃、30~80% (結露なきこと)	5~40℃、30~80% (結露なきこと)
寸法(全高×全幅×全奥行)	750×360×380(mm) 架台・転倒防止板含まず	750×360×380(mm) 架台・転倒防止板含まず
転倒防止板／架台寸法	6×460×430(mm)／650×360×380(mm)	6×460×430(mm)／650×360×380(mm)
待機電力／最大電力	40W/165W	35W/135W
使用電源	AC100±10% 50/60Hz 第三種接地を必要とする	AC100±10% 50/60Hz 第三種接地を必要とする
表示／操作／制御部		
サイズ	5.7inchタッチパネル	5.7inchタッチパネル
解像度	320ドット×240ドット	320ドット×240ドット
OS	Linux	Linux
内蔵ストレージ	256MB(アプリケーション領域も含む)	256MB(アプリケーション領域も含む)
製品寿命(パネルPC)	LEDバックライト:30000時間 タッチパネル部:100万回	LEDバックライト:30000時間 タッチパネル部:100万回
出力可能帳票	日計ジャーナル	日計ジャーナル
ネットワーク構成	LAN(10BASE-T/100BASE-TX)	LAN(10BASE-T/100BASE-TX)
金銭部		
入金金種	一万円札・五千円札・千円札	千円札
入金紙幣識別時間	約1.4秒／1枚	約1.4秒／1枚
出金金種	千円札・500円硬貨・100円硬貨・10円硬貨	500円硬貨、100円硬貨、10円硬貨
紙幣払出時間	約5秒／10枚	-
紙幣払出可能枚数	1~10枚	-
入金最大収納枚数	混在紙幣	400枚(±50)
出金最大補給枚数	千円札	250枚(±50)
	500円硬貨	450枚(±50)
	100円硬貨	550枚(±50)
	10円硬貨	650枚(±50)
硬貨払出時間	2秒／990円	2秒／990円
カードリーダー部		
カード種類	ICカード(FeliCaおよびmifare)対応	ICカード(FeliCaおよびmifare)対応
カード仕様	85.7mm×54.0mm×0.2~0.8mm エンボス加工カード不可	85.7mm×54.0mm×0.2~0.8mm エンボス加工カード不可
カード補給枚数	約150枚	約150枚
カード回収枚数	約70枚	約70枚